

OCEANIS

Adoucisseur d'eau monobloc volumétrique ménager



Livré avec :

- By-pass avec mitigeur de dureté.
- Filtre laiton haute pression + support + clé acier + cartouche 25µ bobinée.



Caractéristiques générales

- Adoucisseur monobloc : réservoir de sel incorporé (75L).
- Volume de résines : 20 litres.
- Résines cationiques monosphériques de qualité alimentaire.
- Vanne de régulation électronique.
- Régénérations déclenchées en fonction du volume d'eau consommée.
- Fonction régénération forcée.
- Système de sécurité anti-débordement.
- Régénération en 2 cycles : consommation d'eau réduite.
- Appareil compact : hauteur de 826mm.
- Fonctions d'utilisations simplifiées en français avec 3 boutons de commande.
- Transformateur : 230V - 50Hz / 24V.

Caractéristiques techniques

Référence	Diamètre raccords entrée et sortie	Hauteur mm	Profondeur mm**	Largeur mm	Hauteur réservoir de sel mm	Cap. totale réservoir de sel litres	Pouvoir d'échange °f/m ³	Débit de service maxi l/h	Volume d'eau adoucie disp. entre 2 rég. litres***
MC20-NV	3/4"	826	573	345	680	50	96	1 800	2 400

**GARANTIE
4 ANS***



*Garantie fabricant 2 ans pièces étendue à 4 ans, incluant pièces, main d'oeuvre et déplacement sous réserve de souscription d'un contrat d'entretien "Premium".

Mise en service incluse sur les départements couverts par D.M.T.E.

**Profondeur avec by-pass : 658mm.

***TH entrée : 47°f - TH sortie : 7°f.



La marque du professionnel

DMTE SARL - CRT N°2
ACTICENTRE - rue des Famards
59273 FRETIN France
Tél : 03.20.97.51.52
Fax : 03.20.97.60.67
contact@dmtte.fr - www.dmtte.fr

Installateur agréé